


INFORMACJA PRODUCENTA

Wyroby chroniące przed przecięciem RĘKAWICE OCHRONNE PRZECIWPZECIĘCIOWE ORPEL P-1/5-2 OCHRONIACZ PRZECIWPZECIĘCIOWY ORPRL P-OP-5

- producent : **ORPEL Sp. z o.o., 93–232 Łódź, ul. Lodowa 101, tel. (+48) 42 250 81 82, handlowy@orpel.com.pl**
- kategoria: **II** wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
- znak zgodności : **CE** produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/425
- nr norm: **EN ISO 21420:2020 (PN-EN ISO 21420:2020-09), EN 388:2016+A1:2018 (PN-EN 388+A1:2019-01)**
- wielkość 8,9,10.
-  data produkcji (m-c i rok):
- nr partii:
- znaki graficzne wg **EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018**

Cyfry kodu **254XF** wg EN 388:2016+A1:2018 oznacz. kolejno:

- odp. na ścieranie - 2 poziom skuteczności,
- odp. na przecięcie - 5 poziom skuteczności,
- odp. na rozdieranie - 4 poziom skuteczności,
- odp. na przekłucie - X nie badano,
- odp. na przecięcie (TDM zgodnie z ISO13997) - F poziom skuteczności.



254XF

piktogram oznaczający zagrożenia mechaniczne



Kat. II kategoria zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
znak CE – oznacza spełnienie wymagań Dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” UE



należy zapoznać się z informacją producenta

OPIS I PRZEZNACZENIE

Wyroby wykonane z przędzy rdzeniowej o podwyższonej odporności na przecięcie. Przeznaczone są do ochrony rąk i/lub przedramienia podczas pracy z:

- ostrymi krawędziami przedmiotów (np. tafle szkła, arkusze blach) obrabianych przez pracowników przemysłu maszynowego, szklarskiego itp.
- nożem używanym przez pracowników przemysłu spożywczego : mięsnego, drobiarskiego (kontakt z żywnością)


W zależności od stanowisk pracy ŚOI mogą być stosowane, jako ochrona jednoręczna bądź, jako ochrona obu rąk

Uwaga :

- Zaleca się każdorazowo przed użyciem dokonanie oględzin ŚOI, czy nie został uszkodzony.
- Wyroby uszkodzone (przetarcie, przepalenie lub spuszczone oczka) należy niezwłocznie wycofać z użytkowania
- ŚOI nie powinny być stosowane, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.
- W materiałach użytych do produkcji ŚOI nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć wyrób i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku materiałów tępiących ostrze podczas badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016+A1:2018 pkt. 6.2, Coupe Test”), wyniki badań są orientacyjne, natomiast wynik badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016+A1:2018, pkt. 6.3, „TDM”) jest wynikiem referencyjnym.

PRZECHOWYWANIE

ŚOI należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym. Wyroby należy zabezpieczyć przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Przechowywać z dala od urządzeń grzejnych i punktów świetlnych. Temperatura w pomieszczeniu w granicach -5°C do $+35^{\circ}\text{C}$, i wilgotność względna $<80\%$. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków czas składowania wynosi 5 lat od daty produkcji.



(rok/m-c)

Opakowania dwustopniowe:

- torebki foliowe (jednostkowe)
- kartony tekturowe (zbiorcze)

TRANSPORT

Wyroby przewozić transportem zabezpieczającym przed zniszczeniem w oryginalnych opakowaniach.

UTYLIZACJA

Wyroby utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONSERWACJA

ŚOI należy oczyścić z zabrudzeń codziennie po zakończeniu pracy. W szczególnych warunkach użytkowania należy czyścić wg procedury stanowiskowej. Wszelkie zanieczyszczenia pozostające na powierzchni mogą powodować osłabienie poziomów ochronnych.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA uczestnicząca w procesie oceny zgodności :

Jednostka Notyfikowana **NB 1475**. Zakład Certyfikacji Wyrobów, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Środek ochrony indywidualnej:

**RĘKAWICE OCHRONNE PRZECIWPZECIĘCIOWE
ORPEL P-1/5-2
OCHRANIACZ PRZECIWPZECIĘCIOWY
ORPEL P-OP-5**

2. Producent:

ORPEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 93-232 Łódź, ul. Lodowa 101
orpel@orpel.com.pl, Centrala tel. (+48) 42-649-15-50,
dz. sprzedaży 42 251 81 82, handlowy@orpel.com.pl

3. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:

**RĘKAWICE OCHRONNE PRZECIWPZECIĘCIOWE
ORPEL P-1/5-2
OCHRANIACZ PRZECIWPZECIĘCIOWY
ORPEL P-OP-5**

Kategoria: II

5. Opisany w pkt. 4 przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
6. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano i w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
- EN 388: 2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym
 - EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań
7. Jednostka notyfikowana:
Zakład Certyfikacji Wyrobów, Jednostka Notyfikowana Nr 1475.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3, przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE nr 21/UE-1475/2024
8. Nie dotyczy
9. Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Łódź, dn. 07.08.2024r.

Miejscowość i data:

WICEPRZES ZARZĄDU

Nowak

mgr inż. Andrzej Nowak

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)